型号：NR-96 NR-72
结构：磁电式、电磁式和整流式
精度：1.5级

Model: NR-96 NR-72
Struction:Moving Coil,Moving Iron and Rectifier
Class:1.5

NR96

NR72

NR72

尺寸 Dimensions:



Size	A	B	C	D	E	F	G	For hole
NR-96	96	96	90	90	33.5	5	11	90.5x90.5
NR-72	72	72	67	67	33.5	5	11	67.5x67.5

主要技术参数 Main technical parameter:

名称Name	规格	Specifications	备注	Remarks
直流电流表DC Ammeter	30μA-1000μA	1-1000mA 1-15A	直通式	Direct connection
	10-1000A	1K-10KA	外附分流器	With Ext.Shunt
直流电压表DC Voltmeter	40-1000mA	1-1000V	直通式	Direct connection
	1K-10KV		外附定值电阻	With Ext.Resistor
交流电流表AC Ammeter	40-1000mA	1-50A	直通式	Direct connection
	5-1000A	1K-10KA	外附互感器	With Ext.CT
交流电压表AC Voltmeter	40-1000mA	1-1000V	直通式	Direct connection
	1K-380KV		外附互感器	With Ext.CT
频率表Frequency Meter	电压：50-380V 频率：45-55Hz 45-65Hz 55-65Hz			
功率因素表Power Factor Meter	电压：50-380V 规格：0.5cap-1-0.5ind 0.3cap-1-0.7ind 0.4cap-1-0.4ind 0.7cap-1-0.3ind		适合单相、三相三线平衡负载电路。 Suitable for IP or 3PSW Circuit.	
功率表Power Meter	电压：50-380V 电流：0.2-5A		配电流或电压互感器 With Current or Voltage Transformer	