


Empfohlenes Lochbild
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
(Leiterplattendicke 1.5)

recommended hole pattern,
tolerances according
to DIN IEC 326 item 3 very fine
(pc plate thickness 1.5)

**Aufschrift
Marking**

Ⓜ
1050 μ
5/250~
50E3 T100 
5A 125-250V AC 1/10HP
R 56 
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig
single pole changeover**



Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 0.50 N

Rückschaltkraft
release force ≥ 0.10 N

Differenzweg
movement differential ≤ 1.0 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet
housing sealed on terminal side

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0	10	20	30 mm	5	1050.7202	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30									über/OVER 30
±	0.2	0.3									
d			i						Schnappschalter Snap Action Switch		
c			h		gez./DRAWN BY 26.03.93 Ble						
b	29551	21.06.00 pfu	g		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
a	0	18.09.96 que	f		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim						
			e								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						